Bomar Germany GmbH
Augustastr. 85 · 58452 Witten · Deutschland
+49 2302 9840741 · info@bomar-germany.de

BASICUT / EASYCUT

BOMAR BasiCut 275.230 DG

Technisches Datenblatt · https://www.bomar-germany.de/basicut-275-230-dg.html



Die BasiCut 275.230 DG ist eine einfache, universelle Handbandsäge, die vor allem in Metallwerkstätten und kleineren Betrieben eingesetzt wird. Der Sägerahmen besteht aus einem einzigen Graugussstück für bessere Schwingungsdämpfung und höhere Schnittpräzision und wird durch eine einfache, aber hochwertige Hartmetall-Sägebandführung gestützt.

Ein wartungsfreies Schneckengetriebe mit kräftigem Zweiganggetriebe treibt ein 27 mm hohes Sägeband an. Der Sägerahmen schwenkt für Gehrungsschnitte von 45° links bis 60° rechts, wobei das gespannte Material in konstanter Position bleibt; die Spannung erfolgt über den Hauptschraubstock mit Trapezgewindespindel und exzentrischem Schnellspannhebel. Der Vorschub in den Schnitt ist manuell, vom Bediener geführt.

Wesentliche Merkmale

- Einfache, universelle Handbandsäge
- Sägerahmen aus Grauguss (vibrationsarm)
- Hartmetall-Sägebandführung
- Zweistufiger Schneckengetriebe-Antrieb (40 / 80 m/min)
- Gehrungsschnitte 45° links bis 60° rechts

Schnittparameter

Gehrungswinkel	Rund Ø (mm)	Rechteck (mm)	Hochkant-Rechteck (mm)	Quadrat (mm)
0°	230	275 × 180	250 × 230	230
45° rechts	190	190 × 150	170 × 230	180
60° rechts	120	120 × 100	120 × 100	100
45° links	170	185 × 100	90 × 230	150

Technische Daten

Betriebsart	Manuell
Materialauflagehöhe	978 mm
Kürzeste Reststücklänge	20 mm
Sägebandgeschwindigkeit	40 bis 80 m/min
Sägebandabmessungen	2720 × 27 × 0.9 mm
Antrieb	1.1 / 1.5 kW, 3 × 400 V / 50 Hz

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Maschinenabmessungen

Länge	1574 mm
Breite	700 mm
Höhe	1485 mm
Gewicht	370 kg

Angebot anfordern

Wir beraten Sie zu Preis, Konfiguration und Lieferzeit der BasiCut 275.230 DG. Kontaktieren Sie uns direkt:

Jetzt anfragen **+49 2302 9840741** **info@bomar-germany.de** **www.bomar-germany.de**

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.