Bomar Germany GmbH
Augustastr. 85 · 58452 Witten · Deutschland
+49 2302 9840741 · info@bomar-germany.de

PULLDOWN

BOMAR Pulldown 160.120 G

Technisches Datenblatt · https://www.bomar-germany.de/pulldown-160-120-g.html



Die Pulldown 160.120 G ist ideal für den Werkstatteinsatz, besonders aber für mobile Arbeiten auf Baustellen und Montagen. Die Maschine überzeugt durch hohe Schnittpräzision dank einer kugelgelagerten Hartmetall-Sägebandführung. Zugleich macht der Sägearm aus Aluminiumlegierung sie leicht transportierbar.

Zwei wählbare Motordrehzahlen erlauben zudem auf Edelstähle abgestimmte Schnittgeschwindigkeiten. Ein Schnellspann-Schraubstock und ein Gehrungsschnittwinkel von 60° runden diese Maschine ab.

Wesentliche Merkmale

- Tragbare Maschine
- Sehr hohe Schnittpräzision
- Optimale Leistung
- Einfache Bedienung

Schnittparameter

Gehrungswinkel	Rund Ø (mm)	Rechteck (mm)	Flach (mm)	Quadrat (mm)
0°	120	160 × 60	110 × 120	120
45° R	100	100 × 60	80 × 120	90
60° R	60	60 × 60	60 × 60	60

Technische Daten

Betriebsart	Manuell
Maschinentyp	Horizontalbandsäge
Schnitt	Gehrungsschnitt
Gehrungsschnittbereich	0 bis 60°
Antrieb	0.37 kW, 1 × 230 V / 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit	30 / 70 m/min
Sägebandabmessungen	1620 × 13 × 0.65 mm
Materialauflagehöhe	90 mm (ohne Untergestell)
Kürzeste Reststücklänge	5 mm

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Maschinenabmessungen

Länge	380 mm
Breite	800 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	38 kg

Angebot anfordern

Wir beraten Sie zu Preis, Konfiguration und Lieferzeit der Pulldown 160.120 G. Kontaktieren Sie uns direkt:

Jetzt anfragen **+49 2302 9840741** **info@bomar-germany.de** **www.bomar-germany.de**

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.