Bomar Germany GmbH
Augustastr. 85 · 58452 Witten · Deutschland
+49 2302 9840741 · info@bomar-germany.de

TRANSVERSE

BOMAR Transverse 510.330 DGH

Technisches Datenblatt · https://www.bomar-germany.de/transverse-510-330-dgh.html



Die Transverse DGH ist eine halbautomatische Doppelgehrungs-Bandsäge in Schwenkrahmen-Bauweise. Der Gehrungsbereich verläuft stufenlos von 45° links bis 45° rechts.

Sie verfügt über einen hydraulischen Vollhub-Schraubstock, stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit, Vorschub und Schnittdruck, automatische Schnittdruckregelung, präzise Hartmetall-Bandführungen und eine moderne Klartextsteuerung auf einem frei positionierbaren Pult.

Wesentliche Merkmale

- Halbautomatische Doppelgehrung (45° L bis 45° R)
- Hydraulischer Vollhub-Schraubstock
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit, Vorschub & Schnittdruck
- Automatische Schnittdruckregelung
- Präzise Hartmetall-Bandführungen

Schnittparameter

Gehrungswinkel	Rund Ø (mm)	Rechteck (mm)	Flach (mm)	Quadrat (mm)
0°	345	510 × 345	510 × 345	345
45° rechts	345	400 × 100	290 × 345	330
60° rechts	260	260 × 130	145 × 345	245
45° links	345	410 × 100	370 × 315	315
60° links	260	280 × 120	270 × 180	260

Technische Daten

Betriebsart	Halbautomatisch
Materialauflagehöhe	750 mm
Kürzeste Reststücklänge	30 mm
Sägebandgeschwindigkeit	20 bis 120 m/min
Sägebandabmessungen	4780 × 34 × 1.1 mm
Antrieb	3 kW, 3 × 400 V / 50 Hz

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Maschinenabmessungen

Länge	2390 mm
Breite	1167 mm
Höhe	1346 mm
Gewicht	915 kg

Angebot anfordern

Wir beraten Sie zu Preis, Konfiguration und Lieferzeit der Transverse 510.330 DGH. Kontaktieren Sie uns direkt:

Jetzt anfragen **+49 2302 9840741** **info@bomar-germany.de** **www.bomar-germany.de**

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.